

G30 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Продукт предназначен для очистки отопительных систем. Растворяет отложения и водоросли до состояния взвеси, что позволяет удалить их при сливе и промывке.

- Используется в установках при шуме котлов и радиаторов, в холодных зонах, при разрастании водорослей и т.д.
- Используется перед вводом в эксплуатацию новой установки для того, чтобы устранить остатки металлической стружки, припоя, пакли и т.д.
- Содержит биоцид для борьбы с водорослями и бактериальными отложениями путём промывки.
- Может использоваться в установках из хлорированного ПВХ, шитого полиэтилена, стали, алюминия, чугуна, чугуна/алюминия, гальванизированной стали, меди, латуни и/или нержавеющей стали. Не вызывает коррозии металлов.

Маркировка и разрешения

Использовать согласно требованиям к применению биоцидных продуктов: TP02.

Содержит: 5% или более, но менее 15% фосфатов, менее 5% фосфонатов, консерванты. Сведения об ингредиентах доступны по адресу <http://www.geb.fr/fr/documentations.php>

Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Бесцветная жидкость
Плотность	1.1
pH (чистый продукт)	7
Совместимость с другими продуктами	Совместим со всеми продуктами линии HVAC GEB

Применение

Подготовка

- Выключить котёл (и циркуляционный насос).
- Слить из установки объём теплоносителя, равный объёму продукта, который будет залит в установку (на уровне котла или в нижней части установки).

Способ применения

- Залить продукт в систему, соблюдая дозировку, через верхнюю часть установки (например, через спускной вентиль радиатора) или с помощью специальных инструментов.
- Долить воду до восстановления давления в системе.
- Вновь запустить установку.
- Стравливать воздух из радиаторов до полного выхода воздуха.

- Установить термостат котла на температуру не менее 50°C и включить установку на 48 часов.

Обработка сильно загрязнённых установок может длиться до 5 дней (при такой же температуре не менее 50°C). Можно также использовать насос для удаления отложений и обрабатывать каждый элемент (разветвление, часть трубы, радиатор и т.д.) отдельно. В этом случае нужно рассчитывать по 15 минут на элемент.

- Отключить котёл и слить систему (коллекторы и клапаны должны быть максимально открыты). Хорошо промыть для полного устранения отложений.

- Заполнить систему водой. Рекомендуем для защиты установки сразу залить продукт **G10 ИНГИБИТОР**. Запустить установку. Полностью стравить воздух из радиаторов. Ваша установка очищена и может вновь функционировать в обычном режиме.

- Рекомендуем записывать сведения, относящиеся к обработке (название продукта, дата и т.д.)

Расход

1 л продукта на 100 л.

Промывка

Промывать водой.

Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности, указанный на упаковке, действителен для продукта в невскрытой упаковке, хранящегося при 20°C и нормальной влажности.

Примечания

Загрязнения могут скрывать под собой микротрещины, которые проявятся после очистки. В этом случае рекомендуем использовать **G40 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ МИКРОТЕЧЕЙ** (не подходит для паровых котлов и низкотемпературных установок – данный продукт требует температуры 80°C на уровне котла).

Биоцидный продукт. Перед использованием прочесть инструкцию. Не использовать повторно пустую упаковку.

Отходы от использования продукта должны быть отправлены на место сбора отходов или уничтожены согласно действующему местному законодательству.

Сведения, приведённые в этом документе, представлены добросовестно и отражают результаты измерений, проведённых в нашей лаборатории. Учитывая разнообразие материалов, разное качество и разнообразие методов работы, мы рекомендуем потребителям перед обработкой попробовать продукт в тех условиях, где он будет применяться. По ходу улучшения продукта в этот документ вносятся изменения, и уведомления об этом не предусмотрены, так что советуем вам перед применением удостовериться, что вы располагаете самой актуальной версией документа.

Лист данных о безопасности доступен в Интернете по адресу www.quickfds.com.



GEB SAS - CS 62062 - Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex - France
Phone. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056