

Характеристика:

Модель	JSD 20
Габаритні розміри, мм (В*Ш*Г)	595*330*160
Тип розжигу	від батарейок
Діаметр димоходу, мм	110
Вага нетто, кг	8,0
Тип газу	природний
Тиск газу, мбар	13
Теплова потужність ГВС при $\Delta t=25$ С, л/хв	10
Тиск води, МПа	0,02-0,08
Діаметр підключення: газу, гарячої та холодної води	1/2

ОСОБЛИВОСТІ:

- Подвійний пристрій розпалювання - при стандарт-ному тиску газу розпалювання відбувається рівно-мірно без хлопка;
- Запобіжний клапан спрацює, якщо тиск води занадто великий (як тільки тиск перевищить 10 Мпа, запобіжний клапан автоматично зменшить тиск, щоб запобігти пошкодженням);
- Датчик іонної індукції контролює подачу газу в газову колонку (якщо газ перестане надходити, прилад автоматично відключиться);
- Датчик контролю тяги (у разі відсутності або недостатньої тяги прилад негайно відключиться);
- Захист від перегріву теплообмінника (якщо температура теплообмінника перевищить 80 ° С, прилад автоматично відключиться);
- Система контролю перегріву запобігає виходу з ладу теплообмінника, шляхом відключення форсунки після 20 хвилин роботи на максимальній потужності;
- Вбудований сітчастий фільтр на подачі холодної води запобігає засміченню теплообмінника;
- Спеціальна конструкція форсунки запобігає від-риву полум'я від сопел;
- Система "Dry-Burn" захищає від горіння без води (газовий клапан відключається автоматично в разі горіння без води);
- Можливість використання апарату в режимі "зима-літо";
- Підходить для використання в багатоповерхових будинках - працює при низькому тиску води (0,25 бар).

Купуючи Газову колонку:

- Ви отримуєте якість
- Ви насолоджуєтеся стилем
- Ви отримуєте комфорт
- Ви заощаджуєте

Газова колонка «Іскра» - проточний водонагрівач потужністю 20 кВт з відводом продуктів горіння через димохід.

Газова колонка «Іскра» виконана в білому, нержавіючому або скляному корпусі з кольоровим фото зображенням і LCD дисплеєм, має потужність 20 кВт., Що дозволяє отримувати 10 літрів гарячої води за 1 хвилину. Така продуктивність дозволяє забезпечити гарячою водою 2 точки водоспоживання.


Наявність LCD дисплея і надійна ручна система регулювання тиску води і газу дозволяє здійснювати контроль робочої температури і не перегрівати теплообмінник.



ІСКРА

ГАЗОВІ КОЛОНКИ






SD-2 зображення під склом «Десерт»



SD-3 зображення під склом «Чай»




SD-10 «Біла»




SD-11 зображення під склом «Гілка сакури»




SD-18 зображення під склом «Кава»




SD-19 зображення під склом «Золотий візерунок»



SD-4 зображення під склом «Захід»



SD-5 зображення під склом «Вогонь»



SD-12 зображення під склом «Рожева квітка»




SD-13 зображення під склом «Червоні птахи»




SD-20 зображення під склом «Голандія»




SD-21 зображення під склом «Індонезія»



SD-6 зображення під склом «Водна квітка»



SD-8 зображення під склом «Миліви бульбашки»



SD-16 зображення під склом «Водоспад»



SD-17 зображення під склом «Інь-янь»

 **ІСКРА**



SD-22 зображення під склом «Ложки»

