

Водонагрівач

OGB50SLSIMBV9



OGB50SLSIMBV9

Тип: OGB 50

Об'єм: 50 л

Кількість виходів: 2 або більше

Технічні характеристики

Робочий тиск: 9 бар

Матеріал резервуару: Емальована листова сталь

15-75°C

Магнієвий анод

Тип тену: Сухий

Ступінь захисту від вологості: IP 24

Середня товщина ізоляції: 20 мм

Середня товщина ізоляції: 60 мм

Кількість людей - середнє споживання: 2

Управління

Регулювання температури: Електронно - механічне

Ручне встановлення температури: Так

Режим економного нагріву: Так

Режим запобігання замерзанню: Так

Індикація роботи водонагрівача: Так

Електричні характеристики

Приєднувальна потужність: 2000 Вт

Номинальний струм: 10 amp

Технічні характеристики

Час нагріву від 15 до 75°C: 65 хв

Теплові втрати (кВт/24 год.) - 0,62 кВт/24 год.

вертикальний монтаж:

Кількість змішаної води при t 40°C (л): 96 л

Обладнання

Захисний клапан: Обов'язково

Розміри

Висота: 690 мм

Ширина: 420 мм

Глибина: 445 мм

Розмір упакованого приладу (шхвхг): 48 × 81 × 49 см

Відстань між трубами та стійками (B): 400 мм

Відстань між стійками та вершиною (C):

Відстань між трубами (E): 100 мм

Відстань між стіною та трубами (F): 100 мм

Відстань між опорними гвинтами (G): 350 мм

Підключення до водопроводу: G 1/2

Вага нетто: 24 кг

Вага брутто: 26 кг

Вага з водою: 80 кг

Номинальний струм: 10 amp

EAN код: 3838942708275