

APV26

СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50 ММ БОКОВОЙ СТОК, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ГИДРОЗАТВОР – МОКРЫЙ

Область применения:

- Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частое использование с регулярным стоком воды в сливной трап
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Сниженная высота монтажа
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 11 – 47 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Боковое соединение для стоков Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

CSN EN 1253

Технические параметры:

Скорость стока через решетку	32 л/мин.
Гидрозатвор	25 мм

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – мокрый
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

Вес (шт.)	0,3882 кг
Размеры (шт.)	250×190×100 мм
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
APV26	8595580503765

