

# NODE

Количество станций: **1, 2, 4, 6**

Тун: **С питанием от батареи, фиксированный**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: Фиксированный
- С питанием от батареи
- Количество станций: 1, 2, 4, 6
- Корпус: пластмассовый для улицы
- Независимые программы: 3
- Начал полива на программу: 4
- Макс. продолжительность полива станции: 6 часов
- Ручной запуск одним нажатием с переходом от станции к станции
- Операции с управляющим клапаном (в наличии модели с 2, 4 и 6 станциями)
- Набор с солнечной панелью (SPNODE) обеспечивает эксплуатацию без необходимости технического обслуживания
- Использует одну или две батареи 9 В для продления срока службы батареи
- Длина провода соленоида – до 30 м (используйте провод с сечением 1 мм<sup>2</sup>)
- Программируемый режим отключения
- Не теряет работоспособности при погружении до 4 м (категория IP68)
- Индикатор заряда батареи
- Защитное резиновое покрытие
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Память Easy Retrieve™
- ▶ Поправка на сезонные колебания: Общая

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разъемы датчиков: 1
- Работает только с фиксирующими соленоидами пост. тока (P/N 458200)
- Эксплуатационная температура: от -18° С до 60° С
- Источник питания: батарея 9 В или солнечная панель
- Набор с солнечной панелью SPNODE устраняет необходимость использования батарей и технического обслуживания

## СЕРТИФИКАТЫ

- CE
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 98*



**NODE-100**  
**NODE-100-LS**  
(без соленоида)  
Диаметр: 9 см  
Высота: 6 см



**NODE-200**  
**NODE-400**  
**NODE-600**  
Диаметр: 9 см  
Высота: 6 см



**NODE-100-Valve**  
Диаметр: 9 см  
Высота: 6 см



**SPNODE**  
Высота: 8 см  
Ширина: 8 см  
Глубина: 2 см

NODE		МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРОВОДА	
Модель	Описание	Размер провода	Макс. расстояние (м)
NODE-100	Одностанционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) прилагается)	1 мм <sup>2</sup>	30
NODE-100-LS	Одностанционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)		
NODE-200	2-станционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)		
NODE-400	4-станционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)		
NODE-600	6-станционный контроллер (фиксирующий соленоид (пост. ток) не прилагается)		
NODE-100-VALVE	Одностанционный контроллер с клапаном PGV-101-G и фиксирующим соленоидом (пост. ток) (NPT с резьбой)		
NODE-100-VALVE-B	Одностанционный контроллер с клапаном PGV-101-GB и фиксирующим соленоидом (пост. ток) (BSP с резьбой)		

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО)	
Модель*	Описание
458200	Фиксирующий соленоид (пост. ток)
SPNODE	Набор с солнечной панелью для Node