

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Multiseal

MULTISEAL FS



MULTISEAL FS антикоррозионная незамерзающая жидкость для всех систем отопления.

Multiseal FS защищает системы отопления и охлаждения из стали, алюминия и меди от замерзания и коррозии. Может также использоваться в установках с тепловыми насосами, а также в системах отопления полов и солнечных батарей. Защищает от переохлаждения. Multiseal FS содержит пропиленгликоль.

ВАЖНО

Система отопления, в которую будет добавлен Multiseal FS, должна быть свободна от герметиков, других ингибиторов и средств защиты от коррозии. При правильном использовании продукта он не представляет опасности для насосов и клапанов.

ИНСТРУКЦИИ

Если система отопления слишком загрязнена - мы рекомендуем промыть систему при помощи Multiseal HR. Определить объем жидкости в системе. Система заполняется наполовину водой и после этого дополняется Multiseal FS, разбавленный в правильной пропорции (см. в таблице).

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ MULTISEAL FS

При попадании Multiseal FS в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При работе с Multiseal FS используйте защитные перчатки, очки или маску. Multiseal FS нетоксичен при соблюдении правильных пропорций смешивания, но не следует допускать испарения! Если Multiseal FS попадет на предметы вне системы трубопровода (плитка, кафель и т.д.), его следует немедленно смыть водой, поскольку после кристаллизации продукта его будет очень трудно удалить. Соблюдайте стандартные меры безопасности при работе с химическими веществами. Хранить в недоступном для детей месте!

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать путем сжигания в печи Kommunekemi или другой одобренной установке для сжигания отходов.

СОСТАВ

Монопропиленгликоль, стабилизаторы.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ СМЕШИВАНИИ

Общий объем воды в системе	Объем воды, выводимый из системы	Общий объем MULTISEAL FS	Защита от замерзания до
100 л	-12 л	+12 л	-3 °C
100 л	-18 л	+ 18 л	-6 °C
100 л	-25 л	+ 25 л	-10 °C
100 л	-32 л	+32 л	-15 °C
100 л	-40 л	+ 40 л	-20 °C

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства – беречь от мороза!

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно

информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.