



- Равномерное распределение
- Компактность
- Полная заводская готовность

## Распределители

## PUMPFIX

Исполнение		Kvs м³/час	DN	EAN	Номер заказа	Кол. шт./уп.	€
 <p><b>PUMPFIX DIRECT БЕЗ НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровый кран с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>	5,8	25	3838963422778	1 4510 03	1		
	8	32	3838963423508	1 4510 04	1		
 <p><b>PUMPFIX DIRECT С НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровый кран с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>	5,8	25	3838963422662	1 4510 13	1		
	8	32	3838963423485	1 4510 14	1		

 <p><b>PUMPFIX MIX БЕЗ НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- перепускной клапан;</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- 3-х ходовой смесительный кран с приводом, выбираемый для равнопроцентной, квадратичной или линейной характеристики;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>	4,0	25	3838963423065	1 4511 07	1	
	6,3	25	3838963422785	1 4511 03	1	
	10,0	25	3838963423010	1 4511 08	1	
	10,0	32	3838963423515	1 4511 04	1	
	16,0	32	3838963423546	1 4511 05	1	
 <p><b>PUMPFIX MIX С НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- перепускной клапан;</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- 3-х ходовой смесительный кран с приводом, выбираемый для равнопроцентной, квадратичной или линейной характеристики;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>	4,0	25	3838963423034	1 4511 17	1	
	6,3	25	3838963422679	1 4511 13	1	
	10,0	25	3838963422983	1 4511 18	1	
	10,0	32	3838963423492	1 4511 14	1	
	16,0	32	3838963423539	1 4511 15	1	

Исполнение		Kvs м³/час	DN	EAN	Номер заказа	Кол. шт./уп.	€
 <p><b>PUMPFIX SOLAR БЕЗ НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 130 мм</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- обратный клапан;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C, кратковременно 120°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>			20	3838963424055	1 4513 02	1	
			25	3838963422808	1 4513 03	1	
 <p><b>PUMPFIX SOLAR С НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 130 мм</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- обратный клапан;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C, кратковременно 120°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар;</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>			20	3838963424048	1 4513 12	1	
			25	3838963422693	1 4513 13	1	

## PUMPFIX

 <p><b>PUMPFIX Calis TS, TS-E С НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- смесительный клапан Calis с термостатической головкой с накладным датчиком;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар;</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>	TS 4,2	25	3838963424345	1 4514 03	1	
	TS-E 5,28	25	3838963424352	1 4514 04	1	

Исполнение	Kvs м³/час	DN	EAN	Номер заказа	Кол. шт./уп.	€
 <p><b>PUMPFIX WP БЕЗ НАСОСА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООВОГО НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- перепускной клапан;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар;</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>		32	3838963424833	1 4512 04	1	
 <p><b>PUMPFIX WP С НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООВОГО НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- перепускной клапан;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар;</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>		32	3838963424826	1 4512 14	1	
 <p><b>PUMPFIX WP С ТРЕХСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООВОГО НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- перепускной клапан;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар;</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>		32	3838963424819	1 4512 24	1	
 <p><b>PUMPFIX Calis TS, TS-E БЕЗ НАСОСА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономичное, компактное и быстрое подключение к отопительному контуру;</li> <li>- готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм;</li> <li>- изоляционный кожух в комплекте;</li> <li>- шаровые краны с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);</li> <li>- промежуточная вставка с обратным клапаном;</li> <li>- смесительный клапан Calis с термостатической головкой с накладным датчиком;</li> <li>- расстояние между подающим и обратным патрубками: 125 мм;</li> <li>- макс. рабочая температура: 110°C;</li> <li>- макс. рабочее давление: 10 бар;</li> <li>- диапазон измеряемой температуры: от 0°C до 120°C.</li> </ul>	TS 4,2	25	3838963423805	1 4514 01	1	
	TS-E 5,28	25	3838963423812	1 4514 02	1	

Аксессуары

Исполнение	DN	EAN	Номер заказа	Кол. шт./уп.	€
 <p><b>ГЕРЦ распределитель</b> из литого чугуна, двухкамерный, для блочной сборки. В комплекте с креплениями. Пригоден для монтажа с 2-мя насосными группами.</p>	25	3838963422815	1 4501 10	1	
 <p><b>Модуль расширения</b> для любого расширения распределителей ГЕРЦ 1 4501 10 и для параллельного подключения нескольких насосных групп ГЕРЦ-PUMPFIX.</p>	25	3838963422822	1 4501 20	1	
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с двумя насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	25	3838963364252	1 4501 11	1
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с тремя насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	25	3838963364269	1 4501 12	1
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с четырьмя насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	25	3838963364276	1 4501 13	1
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с пятью насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	25	3838963364283	1 4501 14	1
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с двумя насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	32	3838963364290	1 4501 30	
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с тремя насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	32	3838963364306	1 4501 31	
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с четырьмя насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	32	3838963364313	1 4501 32	
	<p><b>PUMPFIX распределитель</b> из листовой стали, двухкамерный, пригоден для монтажа с пятью насосными группами PUMPFIX, в комплекте с креплениями и изоляционным кожухом.</p>	32	3838963364320	1 4501 33	
 <p><b>Соединительный комплект.</b> Состоит из гофрированной трубы и монтажного кронштейна. Для соединения расширительного бака размером до 35 литров.</p>		9004174675294	1 4513 30	1	