

PRO-НС

Используйте этот надежный контроллер профессионального класса с поддержкой функции Wi-Fi для реализации бытовых и небольших коммерческих проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций:
– 6, 12 или 24
- Стандартный функционал программирования предусматривает наличие 6 независимых программ полива и 6 вариантов времени запуска для каждой из них
- Расширенный функционал дает возможность программировать отдельные станции и задавать до 6 вариантов времени запуска
- 24-часовая максимальная продолжительность работы станции обеспечивает универсальность, необходимую для полива зон с низким расходом воды
- 2 входа для подключения любых датчиков Clik и расходомера НС
- 1 выход насоса/главного клапана (P/MV) для управления пусковым реле насоса и главным клапаном
- Поддержка функции Wi-Fi для быстрого подключения к ПО Hydrowise
- Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 7 см для простого программирования с использованием панели управления
- Встроенный миллиамперметр для обнаружения неисправностей проводки и выдачи предупреждений

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перем. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перем. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Сертификаты: пластик IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 2 года

PRO-НС — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4			
1	2	3	4
Модель	Трансформатор	Для внутреннего/ внешнего монтажа	Опции
PHC-6 = 6-станционный контроллер PHC-12 = 12-станционный контроллер PHC-24 = 24-станционный контроллер	00 = ~120 В 01 = ~230 В	(пусто) = модель для внешнего монтажа (со встроенным трансформатором) i = модель для внутреннего монтажа (подключаемый трансформатор)	(пусто) = без доп. опций E = ~230 В, с европейской вилкой A = ~230 В, с австралийской вилкой (модели для внешнего монтажа имеют встроенный трансформатор со шнуром)

Пример.

PHC-2400 = контроллер на 24 станции в пластиковом корпусе для внешнего монтажа, с питающим напряжением ~120 В




Pro-НС
(пластик, для внутреннего монтажа)
Высота: 21 см
Ширина: 24 см
Глубина: 8,8 см



Pro-НС
(пластик, для внешнего монтажа)
Высота: 22,8 см
Ширина: 25 см
Глубина: 10 см


Совместим с:



Расходомер НС
Страница 147



Датчик Rain-Clik
Страница 144



Датчик Soil-Clik
Страница 151



Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило репутацию заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды.