



W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy



Grzejnik współpracuje z grzałką



schemat podłączenia



schemat podłączenia

## EUROPA

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm <sup>3</sup> )	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca		
							$\Delta T=60K$ 90/70/20 °C	$\Delta T=55K$ 90/70/25 °C	$\Delta T=50K$ 75/65/20 °C	$\Delta T=45K$ 75/55/20 °C	$\Delta T=40K$ 75/55/25 °C				
AE46/44	460	440	135	390	3,4	1,71	246	223	201	179	157	300	L2		
AE66/44	660				5	2,52	351	318	285	253	221				
AE91/44	910				6,77	3,41	482	436	390	345	300				
AE116/44	1160				8,53	4,3	623	562	503	444	387	600			
AE136/44	1360				10,13	5,11	717	646	576	508	441				
AE46/56	460	560		135	510	3,88	1,96	312	283	254	225	197		300	L2
AE66/56	660					5,73	2,9	445	403	360	319	278			
AE91/56	910					4,74	3,91	612	552	493	435	378		600	
AE116/56	1160					9,74	4,93	757	680	606	532	461			
AE136/56	1360					11,59	5,86	911	819	729	641	556			

## Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.

Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.

Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.

\* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C

maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa

-próbne 1,3 MPa